

# Скачать и подключить шрифт Arial и Roboto.

## Шрифт Arial от Microsoft.

Файл zip содержит 32 варианта шрифта Arial. Скачать [здесь](#)<sup>1</sup>. Для подключения шрифта к странице сайта используем правило **@font-face**.

CSS правило **@font-face** позволяет использовать собственный шрифт, загружаемый с вашего сервера, для отображения на веб-странице. Отличие таких шрифтов состоит в том, что обычные безопасные шрифты отображаются на веб-странице только в том случае, если они есть на компьютере пользователя, а шрифты, подключаемые с помощью **@font-face**, будут загружаться с сервера.

Для подключения шрифта нужно создать правило **@font-face** и, с помощью свойства **font-family**, определить для него имя. Я назвал шрифт Lanarial. Потом указывается расположение шрифта, путь может быть как относительным так и абсолютным. Относительные ссылки ведут отсчет от корня сайта. Абсолютные адреса должны начинаться с указания протокола (обычно <https://>) и содержать имя сайта. В примере ниже, шрифты ArialMT.ttf и ArialMT.eot должны быть размещены в одной папке с файлом style.css. В моём случае в одной папке с lanstyle20.css

```
@font-face {font-family: Lanarial; src: url("ArialMT.ttf"), url("ArialMT.eot");}
```

Для того, чтобы шрифт отображался во всех браузерах, нужно будет указать через запятую несколько файлов с различными расширениями. Разные браузеры поддерживают разные расширения файлов, поэтому не получится указать единственный файл для корректной работы во всех браузерах.

HTML:

```
1 <!DOCTYPE html> <!-- "20" страница: Russkoye-geograficheskoye-obshchestvo-Istoriya-i-s
2 <html lang="ru">
3
4 <head id="a20">
5   <title>Русское географическое общество. История и современность.</title>
6   <meta charset="utf-8">
7   <meta name="description" content="18 августа 1845 года было учреждено Императорское
8   <meta name="keywords" content="Русское географическое общество, экспедиции, исследо
9   <meta name="robots" content="index, follow">
10  <meta name="viewport" content="width=300, initial-scale=3">
11  <link rel="stylesheet" href="../css/lanstyle20.css">
12  <link rel="icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon">
13 </head>
14
15 <body>
16 <!-- Yandex.Metrica counter -->
17 <script>
18   (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}
```

CSS:

```
1 /* Шапка "20" страницы: Russkoye-geograficheskoye-obshchestvo-Istoriya-i-sovremennost.
2 @font-face {font-family: Lanarial; src: url("ArialMT.ttf"), url("ArialMT.eot");}
3 body {font-family: Lanarial; margin: 0px; display: flex; min-height: 100vh;
4 flex-direction: column;}
5
6 /* Шапка */
7 header {min-height: 3em; font-size: 2em; background-color: Cyan; color: Red;
8 display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;}
9 .hea1 { margin-left: 1.4em;}
10 .hea2 { color: #fe9025;}
11 .hea3 { margin: 0em 1.4em;}
12
13 /* Кнопка Главная */
14 form { text-align: right; margin-top: 2em;}
15 form a {display: inline-block;
16 background-color: #fe9025;
17 color: Blue;
18 border-radius: 10px;}
```

*Примечание.*

*Мне не понравился ни один из 32 вариантов шрифта Arial.*

### Шрифт Roboto от Google.

Файл zip содержит 12 вариантов шрифта Roboto. Только ttf файлы. Скачать [здесь2](#).  
Выбираем шрифт Roboto-Regular.ttf и подключаем строкой

```
@font-face {font-family: Lanroboto; src: url("Roboto-Regular.ttf");}
```

Теперь этот шрифт можно применять к нужным блокам или сразу к тегу body.  

```
body {font-family: Lanroboto;}
```